

## ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ОТ КОМПАНИИ HOLZHOF ПО НИЗКОЙ ЦЕНЕ И С ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ

### УНИВЕРСАЛЬНА В ПРИМЕНЕНИИ

Вследствие небольшого веса по сравнению с другими террасными досками ДПК может быть использована в качестве террасного настила, фасадных панелей, заборной доски

### СРОК СЛУЖБЫ – БОЛЕЕ 20 ЛЕТ

Доска устойчива к соли, плесени и гниению имеет долгий срок службы

### ШИРОКИЙ ВЫБОР ЦВЕТОВ

5 доступных цветов даст больше возможностей для воплощения в жизнь любых дизайнерских проектов



### ДОСКА "ПОДЪЕМОВАРИМА"

Можно вручную поднимать хоть на 20-й этаж, потому что она меньше весит, по сравнению с аналогичными продуктами, и входит в стандартный грузовой лифт

### НАИМЕНЬШАЯ ПОТЕРЯ ВЫСОТЫ


Малая толщина доски позволит применить ДПК, там, где очень маленькое расстояние от чернового пола до дверного проема

### ДВЕ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТИ


Одна сторона - тиснение под дерево, вторая сторона – нескользящая «велвет» поверхность

## ДОСКА ИЗ ДПК HOLZHOF УНИВЕРСАЛЬНАЯ РЕКОМЕНДОВАНА К ПРИМЕНЕНИЮ НА ОБЪЕКТАХ ДЛЯ ЧАСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


### ДОСТУПНЫЕ АКСЕССУАРЫ




кляймер металл.  
hilst fix 3d (6мм)




пластиковая клипса  
hilst fix universal



торцевая  
заглушка



уголок декоративный  
30 x 70 x3000



торцевая планка  
65 x 10 x 3000

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОСКИ

Стандартная длина – 3 000 мм  
Ширина доски – 140 мм  
Толщина доски – 18 мм  
Толщина ребер – 5 мм  
Вес 1 кв.м. доски – 13,6 кг  
Вес 1 п.м. доски – 1,9 кг

### ОСОБЕННОСТИ УКЛАДКИ

Рекомендуемое осевое расстояние между лагами при монтаже доски - 250 мм  
Максимально допустимый свес доски с лаги - 20 мм  
Обязательный зазор между торцами досок - 6 мм  
Обязательный зазор между торцом доски и стеной - 10 мм  
Обязательный уклон террасы (в направлении ОТ ДОМА) - 1-2 градуса  
ВАЖНО: Доска крепится к лаге клипсой (кляймером) в КАЖДОМ месте пересечения доски и лаги

**ВНИМАНИЕ!!!** Перед укладкой доски внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу

### ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК

Расход лаг на 1 м.кв. - 4,25 м.п.  
Расход клипс на 1 м.кв. - 30 шт.  
Вес доски 3 м.п. - 5,7 кг.  
Упаковка - стрейч-пленка  
Количество в одной упаковке - 3 шт.  
Вес упаковки - 17,1 кг.  
Объем упаковки 0,022 м.куб.  
Толщина полки для крепления - 6 мм

### ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

